


UM301X
Codice: 60003841



I nuovi modelli, siglati UM301W, UM301X, UM351W e UM361X, offrono significativi upgrade in termini di performance e TCO (Total Cost of Ownership). Caratteristiche che annullano i problemi di ombre e riflessi ed offrono immagini più brillanti e dinamiche raggiungendo i 3.600 ANSI lumen. Grazie ad uno speaker integrato di 20 Watt (+ 25% rispetto ai modelli precedenti) non necessitano di sistemi audio esterni. Sono, inoltre, dotati di due ingressi HDMI, di cui uno MHL, per rendere più semplice il collegamento dei proiettori con device esterni o sorgenti digitali multiple.

I nuovi modelli includono possibilità di proiezioni anche a tavolo, consentendo di lavorare su piani interattivi e con set-up facili e immediati, grazie alla calibrazione automatica. Tutti i 4 nuovi modelli sono disponibili con Multi-Pen interattiva ed i modelli WXGA prevedono anche il supporto touch. E' possibile aggiungere anche il kit Multi-Pen NP03Wi opzionale trasformando la Serie UM in una lavagna interattiva in grado di lavorare su qualsiasi superficie. Le capacità touch possono essere integrate anche attraverso la unità opzionale NP01TM Multi-Touch, disponibile da marzo 2015.

La Serie di proiettori UM è in linea con la filosofia Green Vision di NEC grazie a lampade con periodi di vita più lunghi, un consumo energetico ridotto ed una serie di caratteristiche che ne facilitano la manutenzione e riducono al minimo il TCO.

Garanzia :
36 mesi



GENERALE

Tipologia	educational	Tecnologia	3LCD	Widescreen	No	Silenziosità in esercizio	27 dB
Silenziosità in stand-by	0 Db	Full HD	No	Colore primario	Bianco	Colore secondario	Grigio
Tonalità colore secondario	Chiaro	Lingue Menù	Multilingue				

IMMAGINE

Luminosità	3.000 ANSI lumen	Rapporto contrasto	4.000 :1	Formato	4:3	Risoluzione Nativa	XGA
Risoluzione nativa orizzontale	1.024 pixel	Risoluzione nativa verticale	768 Pixel	Risoluzione massima	HD 1080	dimensioni Immagine massima	2,96 mt
Risoluzione massima orizzontale	1.920 Pixels	Risoluzione massima verticale	1.080 Pixels	Distanza proiezione min	0,11 Mt	Dimensione immagine minima	1,56 mt
Frequenza Massima	120 Hz	Distanza proiezione max	0,51 mt	Max Sync Rate (H)	100 Khz	Max Sync Rate (V)	120 hz
Caratteristiche Tecnologia	AMX Beacon, Auto Eco Mode, Auto Power ON/OFF, Barra diSicurezza, Blocco Tasti, Carbon Savings Meter, Colour						

	management, Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione Keystone manuale (V= +/- 10°)		
--	---	--	--

LAMPADA

Potenza Lampada	235 W	Durata Lampada	5.000 Hr.	Durata Lampada mod. Economica	8.000	
Altre Caratteristiche Lampada	8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 Modo Massima Luminosità					

ZOOM

Fattore	0 x	Tipo correzione distorsione trapezoidale	Manuale	Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-10
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	10	Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0	Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0	Fuoco	Manuale
Lente inclusa	Sì	Altre Caratteristiche Sist. Obiettivo	zoom 1,4 x Zoom Digitale Rapporto di proiezione 0,36 : 1				

AUDIO

Modalità uscita	Mono	Altoparlanti	1	Potenza uscita	20 W	
-----------------	-------------	--------------	----------	----------------	-------------	--

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No	Wireless	No	Seriale	Sì	Usb standard	3
-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	--------------	----------

CONNESSIONI INGRESSI

Component (RGB)	0 nr	DVI digitale	0	HDMI	2	Ingresso Video Composito	1
Jack stereo 3,5 mm	1	RCA Audio In	1	Scart	0	S-Video	0
VGA per PC	1	Rete Lan	Sì				

CONNESSIONI USCITE

Audio ottica	0	RCA Audio Out	1	Video Component (RGB)	0	Video composito	0
--------------	----------	---------------	----------	-----------------------	----------	-----------------	----------

LETTORE MEMORY CARD

Secure Digital (SD)	No	
---------------------	-----------	--

DIMENSIONI E PESO

Altezza	112 cm	Larghezza	378 cm	Profondità	428 cm	Peso	5,5 kg
---------	---------------	-----------	---------------	------------	---------------	------	---------------

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria Telecomando	Sì	Borsa	No	Cavo alimentazione	Sì	Foro per cavo di sicurezza	Sì
Puntatore Laser	No	Telecomando	Sì	Altro	Staffa a parete inclusa nella confezione: modello: NP04WK Cavo VGATelecomandoProiettore		

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Altre Certificazioni	CE; Gost-R; RoHS; TUEVGS			Certificazione CE	Sì	Potenza assorbita in esercizio	234 W
Tensione richiesta	240 V						

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.